



SYLENE 227 e SYLENE 230

ROTLI MANUALI / AUTOMATICI

GOMMA NATURALE



Descrizione prodotto

Nastro autoadesivo in polipropilene 28µm per Sylene230 e 25µm per Sylene227, nei colori: trasparente, bianco o avana.

Applicazioni

Per la chiusura di imballaggi, per utilizzo manuale con dispenser e su nastatrici automatiche.

Caratteristiche

Film in polipropilene.
Adesivo in gomma naturale e resine.

Proprietà e Vantaggi

Alta conformabilità.
Resistente all'umidità dopo applicazione.
Elevata resistenza meccanica.
Resistente alle variazioni di temperature.
Possibile personalizzazione con stampa.
Ottima capacità adesiva.
Garantisce funzionalità nel tempo.

SYLENE 227			codici a scorta		
mm/m	rot/scat	scat/plt	avana	bianco	trasp.
48/99	36	55			2582
48/132	36	45	2579		2578
48/660	6	75			4506
48/990	6	60	4507		4508
48/2000	3	54			11200
50/66	36	55	2126		2142
50/132	36	45	2130		2144
75/132	24	45	2556		2554

Dati tecnici

SYLENE 227

Supporto: Film in polipropilene bi-orientato da 25µm

Colore: Trasparente, bianco o avana

Adesivo: Gomma naturale e resine

Spessore totale: 40 µm

Adesività su acciaio: 250 g/cm

Carico di rottura: 4 Kg/cm

Allungamento a rottura: 140%

Dati tecnici

SYLENE 230

Supporto: Film in polipropilene bi-orientato da 28µm

Colore: Trasparente, bianco o avana

Adesivo: Gomma naturale e resine

Spessore totale: 45 µm

Adesività su acciaio: 250 g/cm

Carico di rottura: 4,5 Kg/cm

Allungamento a rottura: 140%

I dati tecnici sopra citati, ottenuti da esami effettuati presso i nostri laboratori, sono da considerarsi puramente indicativi.

SYLENE 230			codici a scorta		
mm/m	rot/scat	scat/plt	avana	bianco	trasp.
12/66	144	55			3562
16/66	120	55			2796
19/66	96	55			5225
25/66	72	55			2380
38/66	48	55			2311
50/66	36	55	2187	2341	2318
50/132	36	45	2376	2547	2427
50/330	12	48			2344
50/660	6	75	2272	2535	2427
50/990	6	60		3213	234
50/1500	3	54			9326
75/66	24	55			2685
72/132	24	45	4108		4379
75/660	4	60	2645		3188