



# SCHEDA TECNICA

## CODICE ARTICOLO 320HM

### NASTRO ADESIVO HOT MELT PER IMBALLI DI MEDIO PESO

#### DESCRIZIONE PRODOTTO

Nastro adesivo hot melt realizzato con una formulazione a base di gomme sintetiche e resine idrocarboniche senza l'uso di solventi. L'elevata bagnabilità dell'adesivo garantisce una presa immediata nella chiusura di imballi di medio peso. Adatto per dispenser manuali ed in particolare nastratrici automatiche.



#### CARATTERISTICHE



Svolgimento rumoroso

#### PRINCIPALI APPLICAZIONI



Chiusura di imballi di medio peso



Ideale per nastratrici automatiche

#### SUPPORTO

POLIPROPILENE BIORIENTATO

#### VERSIONI DISPONIBILI

J = jumbo

#### COLORI



AVANA



BIANCO



TRASPARENTE

#### ADESIVO

HOT MELT

DATI TECNICI	Unità di misura	Valore	Metodo di test
Spessore supporto	µm	28	AFERA 5006
Spessore totale	µm	45	AFERA 5006
Adesione su acciaio	N/cm	5	AFERA 5001
Carico di rottura	N/cm	45	AFERA 5004
Allungamento longitudinale	%	160	AFERA 5004

#### Informazioni tecniche, stoccaggio e uso del prodotto

Il prodotto deve essere utilizzato entro 12 mesi dalla data di consegna (6 mesi se jumbo). Si consiglia di mantenere il materiale nei suoi imballi originali, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce diretta. La temperatura di stoccaggio deve essere compresa tra i 15 e i 30° C e l'umidità relativa tra il 40 e il 60%. Per temperature di stoccaggio diverse da quelle indicate, ricondizionare il prodotto ai livelli descritti sopra. I dati tecnici riportati nelle schede risultano dalla media delle analisi ottenute sulla normale produzione. L'invecchiamento può determinare la variazione di alcune caratteristiche tecniche ed estetiche del prodotto nei limiti di tempo sopra indicati senza che qualità e funzionalità del medesimo siano pregiudicate. I dati tecnici riportati sono da intendersi con tolleranza +/- 10% e potranno essere modificati in qualsiasi momento per necessità produttive o per aggiornamenti tecnici.

Fabo spa declina ogni responsabilità per danni diretti e per le conseguenze derivanti da un utilizzo improprio del prodotto. Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle specifiche condizioni di utilizzo.

Rev.01\_01/03/2023

# VALPREDA Srl

www.valpreda.it

IMBALLAGGIO LOGISTICA E MOVIMENTAZIONE