



# MASKING 625







## Descrizione prodotto

Nastro in carta impregnata e semicrespata, progettato per applicazioni professionali nel settore automotive.

## **Applicazioni**

Specifico per mascherature in carrozzeria, che richiedano ottima resistenza a temperatura.

#### Caratteristiche

Adesivo in gomma naturale.

#### Proprietà e Vantaggi

Alta conformabilità.

Compatibile con vernici a solvente e a base acqua.

Buona resistenza meccanica.


Adesione immediata anche su superfici irregolari.

Eccellente resistenza a solventi e diluenti. Nessun trasferimento di adesivo alla rimozione.

Rimozione precisa e pulita.

Elevato spessore totale.

Resistenza alla temperatura di 100 °C per 30 minuti.





Dati tecnici

MASKING 625

Supporto: Carta impregnata semicrespata

Colore: Avorio

Adesivo: Gomma naturale Spessore totale: 137 µm

Adesività su acciaio: 250 g/cm Carico di rottura: 3,7 Kg/cm Allungamento a rottura: 9%

Resistenza alla temperatura: 100 °C per 30 minuti

I dati tecnici sopra citati, ottenuti da esami effettuati presso i nostri laboratori, sono da considerarsi puramente indicativi.

	MASKING 625			codici a scorta	
mr	m/m	rot/scat	scat/plt	codice articolo	EAN x RT
25	/50	72	45	2983	no
30	/50	60	45	2984	no
38	/50	48	45	2999	no
50	/50	36	45	3000	no
75	/50	24	45	3027	no
100	0/50	18	45	3031	no
150	0/50	12	45	3122	no